sólo trampillas

DESCRIPTION TECHNIQUE

DES TRAPPES DE VISITE Solotrampillas AUTOMATIQUE ET LEURS MATÉRIAUX

Les trappes Solotrampillas sont classées conformes à la norme EN 13964:2004, et sont composées des matériaux suivants:

A PLAQUES DE PLÂTRE CARTONNÉ HYDROFUGE

Les plaques de plâtre cartonné hydrofuge sont composées d'une couche de plâtre additivé avec du silicone afin de réduire l'absorption d'eau. Elles sont laminées avec du carton spécial vert clair sur la face recto et vert-gris sur le verso.
Les trappes de visite peuvent être composées d'une plaque de 13 ou 15mm.

DIMENSIONS Standard		OUVERTURE Plafond/Mur		OUVERTURE Libre		Poids Kg
x	y	x	y	x	y	
500	500	505	505	500	500	3,80

*Nous fabriquons également des dimensions spéciales (sous consultation)

Réaction au feu: Euroclasse A1, selon la norme (EN 13501-1: 2004)

A1 APLICATION

Pour des systèmes de construction sur des locaux très humides, zones à hygrométrie extrême.

A2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Absorption d'eau en immersion → <5% en poids
- Absorption superficielle d'eau → <180 g/m²
- Carton du recto → vert clair
- Carton du verso → gris-vert
- Coef. de conductivité thermique → 0,25 W /mK
- Désignation → Type H1 (EN 520)
- Largeur → 1.200 mm
- Réaction au feu → A2-s1-d0
- Résistance à la vapeur d'eau (μ) → 10 (EN 12524)
- Type de bord longitudinal → carré (BC)
- Type de bord transversal → carré (BC)

B PROFILÉS EN ALUMINIUM

Toute la structure portante des trappes de visite est exécutée en profilés d'aluminium brut , avec une épaisseur de 1.5 mm.

B1 CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES TECHNIQUES (norme EN 755-2)

Limite élastique Rp (Mpa)	Résistance à la Traction Rp (Mpa)	Ètirage A(%)	Dureté minimum (HB)
150	190	8	70

CE

Poligono Riodel, calle cami d'en mig parcela 12-4 Nave B - 03110 Mutxamel Alicante España +34 966 115 225 ordres@trappedevisite.fr

B2 COMPOSITION CHIMIQUE SPÉCIFIQUE (%) (Norme EN 573-3)

	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	XX
Min.	0.30	0.10	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	------
Max.	0.60	0.30	0.10	0.10	0.60	0.05	0.15	0.10	0.15

C ACCESSOIRES EN ACIER GALVANISÉ

Tous les accessoires composant les trappes sont réalisés en acier galvanisé, tels que les équerres (éléments de liaison du profil en aluminium), les fermoirs, etc.

C1 CARACTÉRISTIQUES DE L'ACIER GALVANISÉ (EN 10204 /DIN50049/ISO 404)

- Qualité.....**DX 51 D+Z 140 NA O**
- Revêtements.....140 (g/m^2) (Norme EN 10346:2009)

D RUBAN ISOLATEUR D'AIR ET DE LUMIÈRE

Le ruban isolateur est un feutre appliqué entre les anneaux d'aluminium des trappes. Ce matériel évite ainsi le passage d'air et de lumière.



E SUPPORT POUR PROJECTEUR D'IMAGE

Les supports pour projection permettent de fixer, au choix, divers appareils de projection d'image.
Il's sont composés d'acier electro zingué d'1mm d'épaisseur.
Ils bénéficient d'une finition thermo laquée au RAL 7011 (gris foncé), ce qui leur confère un aspect robuste et plus résistant.



E2 CARACTÉRISTIQUES DE LA PLAQUE ÉLECTROZINGUÉE

- Qualité.....**DC01+ZE25/25 A PC**
- Revêtements.....25/25 (2,5/2,5) microns

CE

Poligono Riodel, calle cami d'en mig parcela 12-4 Nave B - 03110 Mutxamel Alicante España +34 966 115 225 ordres@trappedevisite.fr

F MOTEUR

Moteur tubulaire programmable.

Alimentation	230V~/ 50Hz
Courant	0,64A
Puissance	121 W
Vitesse	15 rpm
Force	13 Nm
Classe d'isolement	F
Protection	IP44
Niveau de bruit	<45dBa
Díamètre du moteur	35 mm
Poids du moteur	2,2 Kg
Poids supporté	28 Kg

F1 ACESSOIRES DU MOTEUR

- Télécommande à distance
- Interrupteur mural .....**(optionnel)**



Tous ces matériaux sont de qualité, durables, non oxydables et résistants au facteur thermique d'humidité

CE